

Xyladecor Bangkirai-Öl-Spray

GARTEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelltrocknendes Öl auf Wasserbasis für die Behandlung von Bangkirai-Gartenholz. Nährt Holz, verlangsamt seine Vergrauung und macht es besser wasserabweisend. Dringt tief ins Holz ein. Speziell für die Verwendung mit dem Xyladecor Power Sprayer entwickelt. Bei minimaler Anstrengung lassen sich 40 m² in weniger als 30 Minuten spritzen.

Anwendungsbereich

Schützendes Öl für die Behandlung von Terrassen aus Bangkirai-Holz. Anwendbar auf den gängigsten Hartholzarten (Ipé, Cumaru, Itauba, Jatoba usw.). Dieses Öl kann auch für die Behandlung von Gartenholz im Allgemeinen verwendet werden.

Farben

Natur. **Verpackung**

2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues oder verwittertes Holz

Staub und losen Schmutz entfernen.

Mit Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich reinigen. Abspülen und trocknen lassen.

Stark verwittertes Holz mit Xyladecor Entgrauer für jedes Holz im Außenbereich entgrauen. Abspülen und trocknen lassen.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Bangkirai-Öl-Spray.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Auftragen mithilfe des Xyladecor Power Sprayer. Den Xyladecor Power Sprayer wie in der Anleitung beschrieben montieren. Xyladecor Bangkirai-Öl-Spray schütteln und in den Xyladecor Power Sprayer gießen. Spritzdüse 30 cm von der zu behandelnden Holzoberfläche entfernt halten.

Normalerweise genügt eine Schicht. Bei ungleichmäßigem Ergebnis sofort nachpinseln und eventuell nach einer Wartezeit von ca. 3 Stunden eine zweite Schicht auftragen.

Nicht bei Temperaturen unter +10 °C verarbeiten. Gebrauchsfertig.

Werkzeuge mit Leitungswasser reinigen. Spülwasser und Ölresten nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern an den hierfür vorgesehenen Orten abgeben.

Ergiebigkeit

Ca. 7 m²/Liter/Schicht

Achtung: Viel Gartenholz hat durch seine Holzstruktur mehr Oberfläche je sichtbarem m². Außerdem nimmt Holz, das entgraut wurde, mehr Öl auf.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunden

Überstreichbar: 3 Stunden

Dichte

ca. 1 kg/l.

Finish

Transparent, matt.

Die Behandlung mit Xyladecor Bangkirai-Öl-Spray verursacht eine leichte Verfärbung des Holzes.

4. SICHERHEIT UND LAGERUNG

Sicherheit

Für Kinder und Haustiere nicht erreichbar aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beim Gebrauch nicht rauchen, essen oder trinken.

Lagerung

Frostfrei und möglichst bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel