

# Xyladecor Bangkirai-Öl

GARTEN



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelltrocknendes Öl auf Wasserbasis für die Behandlung von Bangkirai-Gartenholz. Nährt Holz, verlangsamt seine Vergrauung und macht es besser wasserabweisend. Dringt tief ins Holz ein.

### Anwendungsbereich

Speziell gedacht für die Behandlung von neuem oder leicht verwittertem Bangkirai-Holz, z. B. von Terrassen, Holzbrücken, Zäunen, Blumenkästen usw.

Enthält hochwertige Öle, ist lösemittelfrei, leicht aufzutragen und schnell trocknend. Verlangsamt das Vergrauen des Holzes. Anwendbar auf den gängigsten Hartholzarten (Bangkirai, Ipé, Cumaru, Itauba, Jatoba usw.).

### Farben

Natur.

### Verpackungen

1 l; 2,5 l und 3 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues oder verwittertes Holz

Staub und losen Schmutz entfernen. Danach mit Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich reinigen. Abspülen und trocknen lassen. Falls nötig, mit Xyladecor Entgrauer für jedes Holz im Außenbereich entgrauen. Abspülen und trocknen lassen.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Bangkirai-Öl.

### 3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor und während der Anwendung gut umrühren.

Verarbeiten mit langhaarigem Pinsel in einer dünnen gleichmäßigen Schicht. Nicht unter 10 °C auftragen.

Gebrauchsfertig.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Spülwasser und Ölresten nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern an den hierfür vorgesehenen Orten abgeben.

#### Ergiebigkeit

Ca. 8 m<sup>2</sup>/Liter/Schicht

Achtung: Viel Gartenholz hat durch seine Holzstruktur mehr Oberfläche je sichtbarem m<sup>2</sup>. Außerdem nimmt Holz, das entgraut wurde, mehr Öl auf.

#### Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Trocken nach 1 Stunde. Begehbar nach 2 bis 3 Stunden.

#### Dichte

ca. 1 kg/l.

#### Finish

Matt

Nach dem Trocknen matte und transparente Anmutung, wodurch das Holz wieder wie neu aussieht. Die Behandlung mit Xyladecor Bangkirai-Öl verursacht eine leichte Verfärbung des Holzes.

### 4. SICHERHEIT UND LAGERUNG

#### Sicherheit

Für Kinder und Haustiere nicht erreichbar aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beim Gebrauch nicht essen oder trinken.

#### Lagerung

Frostfrei und möglichst bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11 [www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**