

Xyladecor Combi

INNEN

AUSSEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Farblose Imprägnierung zur präventiven und kurativen Behandlung gegen Schimmel, Holzfäule und Holzwurm. Dringt tief ins Holz ein.

Anwendungsbereich

Präventiver und kurativer Schutz von Holzkonstruktionen innen und außen, z. B. Dachbalken, Plankenböden, Treppen, Holzbauteilen am Haus, ja sogar Skulpturen.

Bekämpft auch Holzbock, Bohr- und Nagekäfer, Splintholzkäfer und ihre Larven.

Farben

Farblos.

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l, 25 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Combi.

Von Holzfäule und Schimmel angegriffenes Holz

Angegriffene Holzteile bis auf das gesunde Holz abtragen. Lokal mit 2 Schichten Xyladecor Combi behandeln. Holzkonstruktion dann mit einem Holzreparaturmittel von Polyfilla reparieren.

Vom Holzwurm angegriffenes Holz

Eventuell vorhandene Farb- oder Lackschichten bis auf das blanke Holz entfernen.

Xyladecor an verschiedenen Stellen mithilfe einer Injektionsnadel ins Holz injizieren. Zweimal ausführen, bis der Untergrund gesättigt ist.

3. Anwendung des Produkts

Vor Gebrauch gut umrühren.

Verarbeitung mit dem Pinsel, durch Injektion oder durch Eintauchen. Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

Kurativ: max. 3 m²/l Präventiv: max. 5 m²/l

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde

Überstreichbar: 2 bis 4 Tage.

Dichte

Ca. 0,81 kg/l.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Verwenden Sie Biozide unter sicheren Umständen. Lesen Sie vor Gebrauch erst das Etikett und die Produktinformation.

Aktive Wirkstoffe

Propiconazol: 7,5 g/l.

Permethrin: 2 g/l.

Zulassung zum Verkauf

Zugelassen vom Ministerium für Volksgesundheit. Zulassungsnummer: 3490B

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel