

Xyladecor Entgrauer für jedes Holz im Außenbereich

GARTEN

AUSSEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnell wirkendes geruchsarmes Gel, das die ursprüngliche Farbe von verwittertem Holz wiederherstellt. Ideal als Vorbereitung für verwittertes Holz im Garten, bevor eine Schutzschicht aufgetragen wird (z. B. Xyladecor Teaköl, Xyladecor Terrassenholzlasur usw.).

Anwendungsbereich

Ideales Mittel zum Entgrauen von Teakmöbeln, Terrassendielen aus Bangkirai und gleich welchem anderen vergrauten Untergrund, bevor er weiter behandelt wird.

Farbe

Farblos.

Verpackungen

1 l und 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Produkt großzügig mit einem Pinsel auftragen. Etwa fünfzehn Minuten einwirken lassen.

Behandelte Oberflächen mit Wasser und einem harten Schwamm (Typ Spontex von 3M) abspülen. Auf diese Weise wird die Vergrauung einheitlich entfernt.

Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers einen niedrigen Arbeitsdruck einstellen, um Schäden an der Holzmaserung oder Streifenbildung zu vermeiden.

Bei hartnäckiger Vergrauung kann die Behandlung auf Wunsch wiederholt werden.

Vor einer Weiterbearbeitung mit Xyladecor Teaköl (Waterproof), Xyladecor Bangkirai-Öl, Xyladecor Bangkirai-Öl rutschfest, Xyladecor Gartenmöbellasur oder Xyladecor Terrassenholzlasur gründlich trocknen lassen.

Geräte mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

Je nach Testergebnis zu bestimmen.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Nach dem Abspülen mindestens 4 Stunden bei Zimmertemperatur trocknen lassen.

Dichte

ca. 1,05 kg/l.

Aussehen

Farbloses Gel.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Produkt hat ist ätzend. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Sicherheitshandschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen. In einer gut belüfteten Umgebung arbeiten.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel