

Fenster & Türen Deckende Lasur

AUSSEN**INNEN**

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Deckender farbiger Holzschutz auf Wasserbasis, Seidenglanz.

Anwendungsbereich

Fenster und Türen, innen und außen.

Anwendbar auf neuem Holz und auf alten farblosen Schichten in gutem Zustand.

Eigenschaften

Wasserabweisend und regendicht, atmend.

Farbecht. Färbt das Holz; die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Finish

Seidenglanz

Farben

Gebrauchsfertige Farben: Kreide, Feinsand, Lehm, Rinde, Stein.

Produkt mit gleichartigen Eigenschaften und in der Farbmischmaschine abtönbar: Xyladecor Deckende Lasur TQ.
Erhältlich in 1 l und 2,5 l.

Gebindegrößen

0,75 l, 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Das Holz muss trocken, gesund und fettfrei sein. Risse, Sprünge und Löcher mit einem geeigneten Produkt aus dem Polyfilla-Sortiment füllen.

Unbehandeltes Holz

Anschleifen, entstauben und entfetten. Auftragen

von 1 Schicht Xyladecor Grundierung klar

Dann zwei Schichten Xyladecor Fenster & Türen Deckende Lasur auftragen. Immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten.

Lasiertes Holz in gutem Zustand

Alte Schichten mit Ammoniakwasser abwaschen, matt schleifen und entstauben. Zwei Schichten Xyladecor Fenster & Türen Deckende Lasur auftragen.

Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, (Klar-)Lackiertes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren. Auftragen mit Pinsel oder eventuell mit einer Rolle. In Richtung der Holzmaserung arbeiten. Passenden Pinsel bzw. passende Rolle verwenden.
Gebrauchsfertig.
Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

12 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Trocken: 3 Uhr.

Überstreichbar: 8 Uhr.

4. SICHERHEIT

Bei Anwendung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Dieses technische Datenblatt, Stand Februar 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

