

Xyladecor Gartenhaus Color



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schützende und deckende Lasur auf Wasserbasis, speziell entwickelt für die Behandlung von Gartenhäusern oder Ferienhäusern aus Holz. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Deckt mit 2 Schichten.

Anwendungsbereich

Speziell entwickelt für den Schutz von Gartenhäusern und Ferienhäusern aus Holz. Schützt vor Witterungseinflüssen: Verlangsamt das Vergrauen des Holzes und ist wasserabweisend. Sehr flexibel, feuchtigkeitsregulierend und nicht abblätternd.

Farben

Lindgrün, Wilder Thymian, Topiary Grün, Weißer Jasmin, Nebelgrau, Birkengrau, Irisblau, Lavendel und Holzkohle.

Gebindegrößen

1 l und 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Das Holz muss vollkommen trocken sein (max. 16 % Feuchtigkeit), damit es behandelt werden kann. Entstauben und entfetten. Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Gartenhaus Color.

Lasiertes Holz

Gründlich schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Gartenhaus Color.

Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor und während der Anwendung gut umrühren.
Verarbeitung mit einem Pinsel (synthetische Haare) oder einer Rolle. Gebrauchsfertig.
Reinigung der Arbeitsgeräte mit warmem Wasser sofort nach Gebrauch.

Ergiebigkeit

Gehobeltes Holz: 20 bis 25 m²/Liter/Schicht.
Raus, ungehobeltes Holz: 6 bis 10 m²/Liter/Schicht.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 30 Min.
Überstreichbar: 4 bis 6 Stunden.

Dichte

ca. 1,09 kg/l. **Finish**

Samtmatt.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Das nasse Produkt nicht in direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln bringen und nicht herunterschlucken.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel