

Xyladecor Gartenholzlasur



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Dekoratives Holzschutzprodukt auf Wasserbasis, speziell entwickelt für die Behandlung von Gartenholz. Schnell trocknend, praktisch geruchlos, dekorativ und witterungsbeständig, atmend, umwelt- und gebrauchsfreundlich.

Anwendungsbereich

Speziell gedacht für das Streichen und Schützen von Sichtschutzwänden und Zäunen aus rohem und ungehobeltem Gartenholz. Kann auch auf mit Carbonlineum behandeltem Holz angewendet werden. Nicht geeignet für glattes oder gehobeltes Gartenholz, Terrassenholz, Gartenmöbel usw.

Farben

Eiche rustikal, Eiche hell und Tannengrün.

Gebindegrößen

6 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues unbehandeltes Holz

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber und trocken sein.

Nicht kesseldruckimprägniertes Holz vorher vor Insekten und Schimmel schützen, und zwar mit einer Schicht

Xyladecor Gartenholzschutz. Trocknen lassen.

Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Gartenholzlasur.

Bereits behandeltes Holz in gutem Zustand

Staub, Moos und losen Schmutz durch Reinigung mit Wasser und Ammoniak oder mit einem Hochdruckreiniger entfernen.

Von Schimmel (insbesondere Holzfäule) oder Insekten angegriffenes Holz mit Xyladecor Combi behandeln. Trocknen lassen.

Je nach gewünschter Farbe und Deckkraft 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholz-Lasur auftragen.

Bereits behandeltes Holz in schlechtem Zustand

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor und während der Anwendung gut umrühren.

Mit einem breiten langhaarigen Pinsel in Richtung der Holzmaserung auftragen. Nicht auftragen bei Temperaturen unter 10 °C, oder wenn Regen erwartet wird.

Gebrauchsfertig.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

Max. 6 m²/Liter/Schicht, abhängig von der Porosität des Holzes.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde.

Überstreichbar: 4 bis 6 Stunden.

Dichte

ca. 1,02 kg/l.

Finish

Halbtransparent und matt.

Beim Aufbau der Schichten kann ein leichter Seidenglanz entstehen.

4. SICHERHEIT UND LAGERUNG

Sicherheit

Berührung mit den Augen vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerung

Produkt frostfrei und möglichst bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel