

Xyladecor Gartenholz-Lasurspray

GARTEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Dekoratives Holzschutzprodukt auf Wasserbasis, speziell entwickelt für die Behandlung von Gartenholz durch Versprühen mit dem Xyladecor Power Sprayer. Schnelle Anwendung bei minimaler Anstrengung: 1 m² kann in weniger als 1 Minute gesprüht werden.

Anwendungsbereich

Ideal für die Behandlung von Sichtschutzwänden, Zäunen u. a. durch Versprühen. Geeignet für ungehobeltes und grob gehobeltes Holz. Das Produkt ist geruchsarm und schnelltrocknend. Schützt Holz langfristig vor Regen und gegen Sonnenstrahlen. Geeignet als erste Schicht und als Pflegeschicht bei bereits behandeltem Holz. Blättert nicht ab.

Farben

Eiche hell, Erntebraun, Herbstbraun, Waldgrün und Waldeiche.

Gebindegrößen

5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues unbehandeltes Holz

Oberflächen müssen trocken und sauber sein.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholz-Lasurspray.

Bereits behandeltes Holz in gutem Zustand

Oberfläche trocken abbürsten oder mithilfe eines Hochdruckreinigers reinigen, gegebenenfalls in Kombination mit dem Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholz-Lasurspray.

Bereits behandeltes Holz in schlechtem Zustand

Alle alten Schichten durch Schleifen entfernen.

Danach gründlich mit Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich reinigen. Angegriffenes Holz lokal mit 1 Schichte Xyladecor Combi behandeln.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Gartenholz-Lasurspray.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Auftragen mithilfe des Xyladecor Power Sprayer. Den Xyladecor Power Sprayer wie in der Anleitung beschrieben montieren. Xyladecor Gartenholz-Lasurspray gut schütteln und in den Xyladecor Power Sprayer gießen. Spritzdüse 30 cm von der zu behandelnden Holzoberfläche entfernt halten. Normalerweise genügt eine Schicht. Bei ungleichmäßigem Ergebnis sofort nachpinseln und nötigenfalls nach einer Wartezeit von ca. 4 Stunden eine zweite Schicht auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten. Gebrauchsfertig. Arbeitsgeräte und Drucksprühgerät mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit

Max. 5 m²/Liter/Schicht, abhängig von der Holzart und seiner Saugfähigkeit.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde. Überstreichbar: 4 bis 6 Stunden.

Dichte

ca. 1,06 kg/l.

Finish

Seidenglanz.

4. SICHERHEIT UND LAGERUNG

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Nur bei windstillem Wetter verarbeiten. Gegenstände in der Umgebung abdecken.

Lagerung

Produkt frostfrei und möglichst bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010 ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel