

# Xyladecor Gartenholzschutz

GARTEN



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Farblose Imprägnierung auf der Basis von Alkydharzen. Schützt das Holz vorbeugend vor Holzfäule und Holzwürmern. Dringt tief ins Holz ein.

### Anwendungsbereich

Xyladecor Gartenholzschutz dient dazu, nicht kesseldruckimprägniertes Holz präventiv gegen biologische Organismen zu behandeln. Xyladecor Gartenholzschutz ermöglicht es, die natürliche Haltbarkeit von Weichholz zu erhöhen.

### Farbe

Farblos.

### Verpackungen

0,75 l und 5 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues Holz

Entstauben und entfetten.

Xyladecor Gartenholzschutz in 2 Schichten auftragen.

Um die Wirksamkeit des Produkts zu erhöhen, wird soweit wie möglich bis zur Sättigung des Holzes gearbeitet.

### Lasiertes Holz

Vorhandene Lasuren vollständig entfernen. Wie neues Holz behandeln.

### 3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren.  
Verarbeitung mit dem Pinsel oder mit einem Sprühgerät. Gebrauchsfertig.  
Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

#### Ergiebigkeit

Max. 5 m<sup>2</sup>/Liter/Schicht

#### Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde.

Überstreichbar: 24 Stunden.

#### Dichte

ca. 0,82 kg/l.

#### Finish

Nicht zutreffend.

### 4. SICHERHEIT

#### Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Verwenden Sie Biozide unter sicheren Umständen. Lesen Sie vor Gebrauch erst das Etikett und die Produktinformation.

#### Aktive Wirkstoffe

Propiconazol: 7,6 g/l.

Permethrin: 0,4 g/l.

#### Zulassung zum Verkauf

Zugelassen vom Ministerium für Volksgesundheit: 3590B.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000  
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32  
(0)2.254.22.11 [www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**