

Xyladecor Gartenmöbel-Lasur

GARTEN



1. PRODUKTBESCHREIBUN

Einen leichten Film bildendes farbiges Holzschutzprodukt auf der Basis von Alkydharzen, speziell entwickelt für die Behandlung von Gartenmöbeln. Gutes Eindringvermögen. Holzmaserung und Holzstruktur bleiben sichtbar.

Anwendungsbereich

Speziell für den Schutz von Gartenmöbeln aus Holz entwickelt. Geeignet für die Behandlung von Teakholz, Eukalyptusholz und anderen Hölzern. Schützt vor Witterungseinflüssen: Verlangsamt das Vergrauen des Holzes und schützt vor den Einflüssen von Regenwasser. Auch anwendbar auf Weichholzarten.

Farben

Opalweiß, Natur, Teak und Bangkirai.

Gebindegrößen

1 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Das Holz muss bei der Behandlung ausreichend trocken sein (max. 16 % Feuchtigkeit). Entstauben und entfetten.

Auftragen von 2 bis 3 Schichten Xyladecor Gartenmöbel-Lasur. Bei Weichholzarten mindestens drei Schichten vorsehen.

Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.

Auftragen von 2 Schichten Xyladecor Gartenmöbel-Lasur.

Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren.
Verarbeitung mit einem langhaarigen Pinsel. Gebrauchsfertig.
Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

10 bis 14 m²/Liter/Schicht, abhängig von der Porosität des Holzes.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 4 bis 6 Stunden. Überstreichbar: nach mindestens 18 Stunden.

Dichte

ca. 0,91 kg/l.

Finish

Matt.

Nach dem Auftragen von drei Schichten und je nach Porosität des Holzes kommt ein leichter Seidenglanz zum Vorschein.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000
Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel