

Xyladecor Grundierung klar

INNEN

AUSSEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Farblose Grundierung auf der Basis von Alkydharzen. Schützt das Holz vorbeugend vor Schimmel, Holzfäule und Holzwurm. Dringt tief ins Holz ein.

Anwendungsbereich

Schützt maßhaltige Holzbauteile (Fenster, Türen, Tore) im Außenbereich vor Witterungseinflüssen: Ideale Grundierung für Behandlungen mit z. B. Xyladecor Fenster & Türen und Xyladecor Fenster & Türen UV-Plus.

Auch bei Fensterrahmen im Haus anwendbar.

Farbe

Farblos.

Verpackungen

0,75 l; 2,5 l und 5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Fein schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 1 Schicht Xyladecor Grundierung klar
Dann 2 Schichten Xyladecor Fenster & Türen oder Xyladecor Fenster & Türen UV-Plus auftragen.

Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.
Dann 2 Schichten Xyladecor Fenster & Türen oder Xyladecor Fenster & Türen UV-Plus auftragen.

Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren. Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. Gebrauchsfertig.
Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

10 bis 15 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde.

Überstreichbar: 16 Stunden.

Dichte

ca. 0,82 kg/l.

Finish

Matt

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Verwenden Sie Biozide unter sicheren Umständen. Lesen Sie vor Gebrauch erst das Etikett und die Produktinformation.

Aktive Wirkstoffe

Propiconazol: 7,6 g/l.

Permethrin: 0,4 g/l.

Zulassung zum Verkauf

Zugelassen vom Ministerium für Volksgesundheit: 3590B.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel