

# Xyladecor Holzlasur TQ

INNEN

AUSSEN



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Seidenglänzendes transparentes Holzveredelungsprodukt auf Lösemittelbasis. Abtönbar in der Farbmischmaschine.

### Anwendungsbereich

Ermöglicht das transparente Streichen von Holzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Holzmaserung und Holzstruktur bleiben sichtbar.

Schützt maßhaltige Holzbauteile (Fenster, Türen, Tore) im Außenbereich vor Witterungseinflüssen:

- Beugt dem Vergrauen des Holzes vor.
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Auch für Fenster im Haus, Holzbauteile innen und Möbel. Kann innen zusätzlich mit einem Acrylatlack stabilisiert werden.

### Farben

Siehe Farbkarte.

### Verpackungen

1 l und 2,5 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues Holz

Fein schleifen, entstauben und entfetten. Auftragen von 1 Schicht Xyladecor Grundierung klar.

Auftragen von 2 bis 3 Schichten Xyladecor Holzlasur TQ.

Der Farbton nach dem Lasieren hängt von der Originalfarbe des Holzes ab.

### Lasiertes Holz

Schleifen, entstauben und entfetten.

Auftragen von 1 bis 2 Schichten Xyladecor Holzlasur TQ.

Der Farbton nach dem Lasieren hängt von der Originalfarbe der Oberfläche ab.

### Lasiertes Holz in schlechtem Zustand, lackiertes oder gestrichenes Holz

Alle alten Schichten bis auf das blanke Holz entfernen. Wie neues Holz behandeln.

### 3. Anwendung des Produkts

Vor Gebrauch gut umrühren. Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. Gebrauchsfertig.  
Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

13 m<sup>2</sup>/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Berührungstrocken: 5 Stunden

Überstreichbar: 24 Stunden

Dichte

ca. 0,91 kg/l.

Finish

Seidenglanz.

### 4. SICHERHEIT

Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32  
(0)2.254.22.11 [www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**