

Parkettöl

INNEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abriebfestes Parkettöl auf Alkydbasis. Verfügbar in den Farbtönen Natur und White Wash

Anwendungsbereich

Sehr gut geeignet für Holzböden, Parkett und Treppen. Auch für Möbel geeignet. Nährt das Holz.

Eigenschaften

Fleckenbeständig und abwaschbar. Wasserabweisend. Bewahrt die natürliche Ausstrahlung von Holz. In den meisten Fällen genügt eine Schicht.

Finish

Xyladecor Parkettöl Natur macht das Holz etwas dunkler, wobei das natürlich matte Aussehen des Holzes erhalten bleibt. Xyladecor Parkettöl White Wash legt einen weißen Schleier über das Holz und färbt die Maserung, wobei das natürlich matte Aussehen des Holzes erhalten bleibt.

Farben

Natur, White Wash

Gebindegrößen

1 l, 2,5 l

OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Das Holz muss trocken, gesund und fettfrei sein. Risse, Sprünge und Löcher mit einem geeigneten Produkt aus dem Polyfilla-Sortiment füllen.

Unbehandeltes Holz

Mit Schleifpapier (Körnung P220) schleifen, entfetten und mit Waschbenzin entstauben.

Tipp: Bearbeiten Sie gemäß nachstehender Arbeitsweise jeweils kleine Oberflächen von 3 bis 4 Planken mit einer Breite von ca. 1 Meter.

Auftragen von Xyladecor Parkettöl mit einem Pinsel. Das Öl dringt in das Holz ein. Nach 20 Minuten alles überflüssige Öl gründlich mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch abwischen.

In den meisten Fällen genügt eine Schicht.

Falls das Öl 20 Minuten nach dem Auftragen der ersten Schicht vollständig in das Holz eingezogen ist (kein überflüssiges Öl mehr auf der Holzfläche), sofort eine zweite Schicht auftragen. Nach 20 Minuten alles überflüssige Öl gründlich mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch abwischen. Es ist wichtig, alles überflüssige Öl abzuwischen.

Lackiertes Holz

Alle alten Schichten durch Schleifen oder Abbeizen bis auf das blanke Holz entfernen. Mit Waschbenzin entstauben und entfetten. Auftragen von Xyladecor Parkettöl entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren.

Geöltes Holz

Leicht mit Schleifpapier (Körnung P280) anschleifen, mit Waschbenzin entstauben und entfetten. Auftragen von Xyladecor Parkettöl entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren.

Pflege von geöltem Parkett

Beispielsweise monatlich mit Xyladecor Parkettpflege reinigen. Hartnäckige Flecken entfernen durch Schleifen der betroffenen Stellen mit Schleifpapier (Körnung P280), entstauben. Eine kleine Menge Xyladecor Parkettöl mit einem Pinsel auftragen und nach 20 Minuten das überflüssige Öl abwischen.

3. Anwendung des Produkts

Produkt vor und während der Verarbeitung immer gut umrühren. Mit einem Pinsel und einem nicht fuselnden Baumwolltuch verarbeiten.

Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

30 m²/l pro Schicht, je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Vollkommen trocken: 16 Stunden.

Begehbar: 1 bis 2 Tage. Vor dem Aufstellen der Möbel und dem Darauflegen von Teppichen 3 Tage warten.

4. SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Sicherheit

Um das Risiko der Selbstentzündung von mit Öl getränkten Tüchern zu vermeiden, gebrauchte Tücher immer aufgefaltet trocknen lassen oder in Wasser tauchen. Verpackung nach Gebrauch gut schließen.

Haltbarkeit

1 Jahr in der ungeöffneten Verpackung. Kühl und frostfrei aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand Februar 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245 Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be

