

Xyladecor Schwellen & Pfosten

GARTEN



1. PRODUKTBSCHREIBUNG

Schützendes Holzverschönerungsprodukt auf Lösemittelbasis. Dauerhafter Schutz von neuem oder bereits behandeltem Gartenholz. Gebrauchsfreundliche Alternative für Carbonlineum. Behält seine Farbe länger und hat einen milden Geruch.

Anwendungsbereich

Speziell gedacht für das Behandeln von neuen oder mit Carbonlineum behandelten Schwellen in Gärten, auf Wegen und Terrassen. Ebenfalls geeignet für Zäune, Sichtschutzwände, Abspernungen, Pergolen usw.

Enthält spezielle Lösemittel, die es ermöglichen, mit Carbonlineum behandeltes Holz nachzubehandeln.

Farbe

Dunkelbraun.

Verpackungen

1 l; 2,5 l und 6 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz und unbehandeltes Holz

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken und gesund sein. Staub, Moos und losen Schmutz entfernen. Bei bereits mit Carbonlineum behandelten Schwellen genügt meist eine Schicht Xyladecor Schwellen & Pfosten. Auf neue Schwellen zwei Schichten Xyladecor Schwellen & Pfosten auftragen.

Bereits behandeltes Holz

Oberfläche durch trockenenes Abbürsten, Schleifen oder Reinigen mit Hochdruck vorbereiten. Von Schimmel oder Insekten angegriffenes Holz kurativ mit Xyladecor Combi behandeln. Präventiver Schutz vor Insekten und Blauschimmel kann mit Xyladecor Gartenholzschutz erzielt werden. Trocknen lassen. Je nach gewünschter Farbe und Deckkraft 1 bis 2 Schichten Xyladecor Schwellen & Pfosten auftragen.

3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor und während der Anwendung gut umrühren. Gebrauchsfertig.
Verarbeitung mit einem breiten langhaarigen Pinsel. Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

Ergiebigkeit

Max. 15 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 5 Stunden

Überstreichbar: 16 Stunden

Inbetriebnahme: 24 Stunden

Dichte

ca. 0,99 kg/l.

Finish

Leichter Seidenglanz.

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beim Gebrauch nicht rauchen, essen oder trinken. Sprühnebel und/oder Dämpfe nicht einatmen. Nur
in einem gut belüfteten Raum anwenden.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel