

# Xyladecor Teaköl-Spray

GARTEN



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Natürliches Behandlungöl auf Lösemittelbasis für die Behandlung von Teakmöbeln. Erhöht die natürliche Schönheit des Holzes und ersetzt natürliche Öle in verwittertem Holz. Enthält pflanzliches Öl. Hilft auch, die natürliche Farbe und das Aussehen von neuen Möbeln zu bewahren.

### Anwendungsbereich

Für innen und außen. Xyladecor Teaköl-Spray gestattet die schnelle und wirksame Behandlung von Gartenmöbeln.

Dringt tief in die Poren des Holzes ein und ist witterungsbeständig.

Xyladecor Teaköl-Spray eignet sich auch besonders für die Pflege vorhandener Möbel und die Renovierung von leicht verwittertem Holz.

### Farben

Natur.

### Verpackung

500 ml

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues Holz

Schmutz und Fett mit dem Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich entfernen. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

Eine großzügige Schicht Xyladecor Teaköl-Spray gleichmäßig aufsprühen. 15 Minuten einziehen lassen und dann das überflüssige Öl mit einem sauberen Tuch abwischen.

Nötigenfalls eine zweite Schicht auf dieselbe Weise auftragen. Vor dem Wiedergebrauch das Möbelstück gründlich trocknen lassen.

### Verwittertes Holz

Schmutz und Fett mit dem Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich entfernen und abspülen. Danach Xyladecor Entgrauer für jedes Holz im Außenbereich anwenden, um die ursprüngliche Holzfarbe wiederherzustellen. Gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Holz leicht schleifen, um eine glatte Oberfläche zu bekommen, und entstauben.

Eine großzügige Schicht Xyladecor Teaköl-Spray gleichmäßig aufsprühen.

15 Minuten einziehen lassen und das überflüssige Öl mit einem sauberen Tuch abwischen. Eine zweite Schicht auf dieselbe Weise auftragen.

Bei verwittertem Holz können mehrere Schichten erforderlich sein. Vor dem Wiedergebrauch das Möbelstück gründlich trocknen lassen.

### 3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Das Öl aus einem Abstand von 25 bis 30 cm gleichmäßig auf die Oberfläche aufsprühen. Dabei die Sprühdose senkrecht halten.

Gebrauchsfertig.

Um einem Verstopfen des Ventils vorzubeugen, das Ventil nach Gebrauch abnehmen und gründlich mit Testbenzin spülen. Alternativ die Sprühdose umdrehen und kurz sprühen, um die Flüssigkeit aus dem Ventil zu entfernen.

Gebrauchte Tücher in Wasser tauchen oder in einer geschlossenen Metallverpackung aufbewahren.

#### Ergiebigkeit

In der Praxis zu bestimmen.

#### Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 15 Min.

Überstreichbar: 16 Stunden.

Ingebrauchnahme: 24 Stunden.

#### Dichte

ca. 0,87 kg/l.

#### Finish

Matt.

### 4. SICHERHEIT

#### Sicherheit

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 [www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**