

Xyladecor Teaköl

GARTEN



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Natürliches Behandlungsoil auf Lösemittelbasis für die Behandlung von Teakmöbeln. Erhöht die natürliche Schönheit des Holzes und ersetzt natürliche Öle in verwittertem Holz. Enthält pflanzliches Öl. Hilft auch, die natürliche Farbe und das Aussehen von neuen Möbeln zu bewahren.

Anwendungsbereich

Für innen und außen. Ideal für Gartenmöbel aus Teakholz. Betont und erhöht die natürliche Schönheit von Holz. Ersetzt die natürlichen Öle in verwittertem Holz. Dringt tief ein und ist witterungsbeständig.

Farben

Natur.

Verpackungen

0,5 l; 1 l und 2,5 l

2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

Neues Holz

Schmutz und Fett mit dem Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich entfernen. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

Eine großzügige Schicht Xyladecor Teaköl mit einem Pinsel auftragen. Nach 15 Minuten überflüssiges Öl mit einem sauberen Tuch abwischen.

Nötigenfalls eine zweite Schicht auf dieselbe Weise auftragen. Vor dem Wiedergebrauch das Möbelstück gründlich trocknen lassen.

Verwittertes Holz

Schmutz und Fett mit dem Xyladecor Kraftreiniger für jedes Holz im Außenbereich entfernen und abspülen. Danach Xyladecor Entgrauer für jedes Holz im Außenbereich anwenden, um die ursprüngliche Holzfarbe wiederherzustellen. Gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Holz leicht schleifen, um eine glatte Oberfläche zu bekommen, und entstauben.

Eine großzügige Schicht Xyladecor Teaköl mit einem Pinsel auftragen. Nach 15 Minuten überflüssiges Öl mit einem sauberen Tuch abwischen. Eine zweite Schicht auf dieselbe Weise auftragen.

Bei verwittertem Holz können mehrere Schichten erforderlich sein. Vor dem Wiedergebrauch das Möbelstück gründlich trocknen lassen.

3. Anwendung des Produkts

Verarbeitung mit Pinsel oder Tuch. Gebrauchsfertig.
Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin
Gebrauchte Tücher in Wasser tauchen oder in einer geschlossenen Metallverpackung aufbewahren.

Ergiebigkeit

Max. 25 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 15 Min.

Überstreichbar: 16 Stunden

Ingebrauchnahme: 24 Stunden

Dichte

ca. 0,87 kg/l.

Finish

Matt

4. SICHERHEIT

Sicherheit

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11 www.xyladecor.be



AkzoNobel