

Comment traiter une terrasse en bois à l'aide d'une lasure antidérapante ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'une brosse à dépolisier et d'une brosse à récurer, d'une éponge dure, d'une brosse carrée, de gants et de lunettes de sécurité, d'une bâche, de ruban adhésif et de **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**.

1

Éliminez au maximum la saleté non adhérente à l'aide d'une brosse à dépolisier.

**2**

Nettoyez la terrasse une première fois à l'eau. Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur haute pression, la pression doit toujours être faible (100 bar max.) et le jet large afin d'éviter d'abîmer les veines du bois ou de former des traces.

**3**

Protégez bien les pierres, le gazon et les buissons autour de la terrasse à l'aide de ruban adhésif et d'une bâche ou de carton.

**4**

Pour la prochaine étape, portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés. Appliquez généreusement **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** sur le bois humide à l'aide d'une brosse carrée, d'un pulvérisateur ou d'un vaporisateur.



Laissez le produit agir un quart d'heure.
Pendant que le Décrassant agit, récurvez les surfaces à traiter et éliminez les taches tenaces au moyen d'une éponge dure.



Ensuite, rincez à l'eau claire jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de mousse. En présence de taches tenaces ou de saletés importantes, répétez le traitement.



Laissez bien sécher avant d'appliquer une lasure ou une huile de finition.



CONSEIL

Si le bois de terrasse est neuf, il vous suffit de le dépoussiérer.
Si le bois est devenu gris, vous pouvez utiliser **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Le grisaillement sera ainsi éliminé de manière uniforme.



COUCHES DE FINITION

Pour appliquer une lasure sur une terrasse, vous avez besoin d'un pinceau large à poils longs, d'un mélangeur et d'un ouvre-boîte.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1 N'oubliez pas de bien mélanger la lasure avant et pendant l'emploi afin que les grains anti-dérapant soient répartis de manière uniforme.



2 Appliquez une première couche de **Xyladecor Bangkirai Antidérapant**. Pour ce faire, employez un pinceau large à poils longs.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1 Une fois que cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche de la même manière.



Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Brosse carrée |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression | <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer | <input type="checkbox"/> Bâche |
| <input type="checkbox"/> Brosse à récurer | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif |
| <input type="checkbox"/> Éponge dure | |

COUCHES DE FINITION

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Bangkirai Antidérapant | <input type="checkbox"/> Mélangeur |
| <input type="checkbox"/> Pinceau large à poils longs | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |