

## Comment huiler une terrasse en bois au pulvérisateur électrique ou manuel ?



### PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'une brosse à dépeussier et d'une brosse à récurer, d'une éponge dure, d'une brosse carrée, de gants et de lunettes de sécurité, d'un bac à peindre d'un ouvre-boîte, d'une bâche, de ruban adhésif, de **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** et de **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**.



- 1 Nettoyez la terrasse une première fois à l'eau. Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur haute pression, la pression doit toujours être faible (100 bar max.) et le jet large afin d'éviter d'abîmer les veines du bois ou de former des traces.



- 2 Protégez bien les pierres, le gazon et les buissons autour de la terrasse à l'aide d'une bâche ou de carton.



- 3 Pour la prochaine étape, portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés. Appliquez généreusement **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** sur le bois humide à l'aide d'une brosse carrée, d'un pulvérisateur ou d'un vaporisateur. Laissez le produit agir un quart d'heure. Pendant que le Décrassant agit, récurer les surfaces à traiter et éliminez les taches tenaces au moyen d'une éponge dure. Ensuite, rincez à l'eau claire jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de mousse. En présence de taches tenaces ou de saletés importantes, répétez le traitement.



4

Si le bois est devenu gris, vous pouvez utiliser **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**.

Pendant cette opération, portez toujours des gants adaptés et des lunettes de sécurité.

Appliquez le Dégriseur généreusement sur le bois humide, à l'aide d'une brosse carrée.

Laissez agir une quinzaine de minutes.

Ensuite, rincez à l'eau claire.

Laissez bien sécher avant d'appliquer une huile ou une lasure de finition.



CONSEIL

Si le bois de terrasse est neuf, il vous suffit de le dépoussiérer.



## COUCHE DE FINITION

Pour appliquer une huile sur une terrasse en bois, vous avez besoin d'un pulvérisateur, d'un pinceau large à poils longs, d'un mélangeur et d'un ouvre-boîte.



## COUCHE DE FINITION

1

N'oubliez pas de bien mélanger l'huile avant de la transvaser.



2

Montez le pulvérisateur manuel ou électrique suivant les indications du mode d'emploi.



3

Ensuite, appliquez une couche de **Xyladecor Huile pour Bangkirai Spray**.

Pour obtenir un résultat optimal, maintenez la tête du pulvérisateur à une distance de 30 cm de la surface à traiter.



4

En principe, une couche suffit. Si le résultat n'est pas uniforme, repassez immédiatement à la brosse. Si nécessaire, appliquez une deuxième couche après séchage.

## Admirez le résultat !

## Liste d'achats

### PRÉPARATION

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Gants                |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs  | <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité |
| <input type="checkbox"/> Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression   | <input type="checkbox"/> Bac à peindre        |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer et brosse à récurer      | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte          |
| <input type="checkbox"/> Éponge dure                                    | <input type="checkbox"/> Bâche                |
| <input type="checkbox"/> Brosse carrée                                  | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif        |

### COUCHE DE FINITION

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Huile pour Bangkirai Spray | <input type="checkbox"/> Mélangeur   |
| <input type="checkbox"/> Pulvérisateur                        | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |
| <input type="checkbox"/> Pinceau large à poils longs          |                                      |