

JARDIN

Xyladecor Chalet Color



1. DÉFINITION

Lasure opaque en phase aqueuse, spécialement développée pour le traitement d'abris de jardin en bois ou de chalets. La structure du bois reste visible. Couvre en 2 couches.

Domaine d'application

Spécialement développé pour la protection et la décoration d'abris de jardin et chalets en bois.

Protège contre les intempéries: ralentit le grisaillement et protège contre l'eau de pluie. Très souple, respirant et sans risque d'écaillage.

Teintes

Vert tilleul, Thym sauvage, Vert topiary, Jasmin blanc, Gris brume, Gris bouleau, Bleu iris, Lavande et Charbon de bois.

Emballages

1l et 2,5l.

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Le bois doit être suffisamment sec (max. 16%) au moment du traitement.

Dépoussiérer et dégraisser.

Appliquer 2 couches de **Xyladecor Chalet Color**.

Bois lasuré

Poncer, dépoussiérer et dégraisser.

Appliquer 2 couches de **Xyladecor Chalet Color**.

Bois lasuré en mauvais état, bois peint ou verni

Éliminer toutes les anciennes couches jusqu'au bois.

Traiter comme un bois neuf.

3. MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger le contenu de l'emballage.
Appliquer à l'aide d'une brosse (fibres synthétiques) ou un rouleau.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel à l'eau tiède directement après emploi.

Rendement

Bois raboté et poncé: 20 à 25 m²/l par couche.
Bois non raboté: 6 à 10 m²/l par couche.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:
Sec au toucher: 30 min.
Recouvrable: 4 à 6 h.

Densité

Ca. 1,09 kg/l.

Aspect

Mat velouté.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Ne pas mettre le produit liquide directement en contact avec des aliments. Ne pas avaler.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel