

MAISON INTÉRIEUR

MAISON EXTÉRIEUR

Auparavant

Xylamon®

XyladecorCombi



1. DÉFINITION

Produit d'imprégnation incolore, destiné à offrir une protection préventive et curative à des constructions en bois, contre les insectes, la pourriture et les moisissures. Pénètre en profondeur dans le bois.

Domaine d'application

Offre une protection préventive et curative des constructions en bois, intérieur et extérieur tels que charpentes, planchers, escaliers, menuiserie extérieure et même des sculptures en bois. Sert également à lutter contre le capricorne, le lyctus, la vrillette et leur larves.

Teintes

Incolore.

Emballages

750ml, 2,5l, 5l et 25l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Poncer, dépoussiérer et dégraisser.
Appliquer 2 couches de **Xyladecor Combi**.

Bois attaqué par la pourriture

Éliminer toutes les parties atteintes jusqu'au bois sain. Appliquer localement 2 couches de **Xyladecor Combi**. Réparer la construction à l'aide de produits de réparation du bois de la gamme Polyfilla.

Bois attaqué par les vers du bois

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois nu. Injecter le **Xyladecor Combi** à différents endroits dans le bois, à l'aide d'une aiguille à injection. Effectuer deux applications afin de saturer le support.

3. MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger le contenu de l'emballage.
Appliquer à l'aide d'une brosse, par injection ou par trempage.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

Curatif: max. 3m²/l.
Préventif: max. 5 m²/l.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: de 2 à 4 jours.

Densité

Ca. 0,81 kg/l.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter la présence d'un feu ouvert ou de toute source d'étincelle.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Substances actives

Propiconazole: 7,5 g/l.
Permethrine: 2 g/l.

Autorisation

Autorisation du Ministère de la Santé n° 3490B

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel