

Xyladecor Décrassant pour tous Bois Intérieurs

MAISON INTÉRIEUR



1. DÉFINITION

Puissant nettoyant en phase aqueuse pour préparer des surfaces peintes ou vernies avant de les retraiter.

Domaine d'application

Nettoyant et préparation adéquate afin d'obtenir une adhérence parfaite sur des supports peints. Le ponçage devient aléatoire. Ne génère pas de poussières. Exempt d'odeur d'ammoniaque. Assure une bonne adhérence de la nouvelle couche de lasure, vernis ou laque.

Particulièrement adapté comme dégraissant sur des supports lisses et non peints.

Teintes

Liquide incolore.

Emballages

0,5 l (spray)

2. MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

Pulvériser le produit sur la surface à traiter et étaler avec le côté abrasif d'une éponge. Laisser agir de 10 à 15 minutes. Rincer ensuite abondamment à l'eau. Essuyer à l'aide d'une peau de chamois et laisser sécher. Retraiter avec une lasure, peinture ou vernis en fonction du support et du degré de finition souhaité.

Le produit ne convient pas pour des objets traités à l'aide d'une cire. Protéger sol, meubles ou autres objets à proximité des surfaces à traiter. Toujours effectuer une surface d'essai sur des supports non traités.

Rendement

A déterminer par essai.

Temps de séchage

Surfaces déjà peintes: laisser sécher min. 30 min. avant de retraiter.
Sur des supports non peints: attendre min. 2 à 3 heures avant de retraiter.

3. SÉCURITÉ

Sécurité

Utiliser gants et lunettes de sécurité à l'application.

Dans le cas d'un contact avec la peau rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Le produit possède un caractère basique. Il peut occasionner des irritations de la peau.

Utilisation intérieure.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel