

JARDIN

# Xyladecor Huile de Teck Spray



## 1. DESCRIPTION

Huile de finition naturelle, en phase solvantée, pour le traitement de meubles en teck. Enrichit la beauté naturelle du bois et remplace les huiles naturelles dans le bois terni. Contient de l'huile végétale. Contribue également au maintien de la couleur initiale de meubles neufs.

### Domaine d'application

Pour un usage intérieur et extérieur. Le **Xyladecor Huile de Teck Spray** permet de traiter de façon rapide et efficace les meubles de jardin en teck. Pénètre en profondeur dans les pores du bois et est résistant aux intempéries. Le **Xyladecor Huile de Teck Spray** se prête particulièrement pour la maintenance de mobilier existant ainsi que pour la rénovation de mobilier légèrement terni.

### Teintes

Naturel.

### Emballage

500 ml.

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

### Bois neuf

Éliminer impuretés et graisse à l'aide du **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Rincer à l'eau et laisser sécher. Appliquer généreusement une couche de **Xyladecor Huile de Teck Spray** par pulvérisation. Laisser imprégner pendant 15 minutes et essuyer l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Appliquer si nécessaire une deuxième couche de la même façon. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

### Bois terni

Éliminer impuretés et graisse à l'aide du **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** et rincer à l'eau. Utiliser le **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs** pour retrouver la couleur initiale du bois. Bien rincer à l'eau et laisser sécher. Poncer légèrement le bois pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Appliquer 1 couche généreuse de **Xyladecor Huile de Teck Spray** par pulvérisation. Laisser imprégner pendant 15 minutes et essuyer l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Appliquer une deuxième couche de la même façon. Dans le cas de bois terni plusieurs couches peuvent être nécessaires. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

### 3. MODE D'APPLICATION

Vaporiser uniformément l'huile à une distance de 25-30 cm de la surface. Garder l'aérosol bien droit.

Prêt à l'emploi.

Pour éviter un bouchage de la valve dû au stockage, l'enlever et la rincer au white-spirit après utilisation de l'aérosol.

Une alternative peut être de vaporiser avec l'aérosol à l'envers pour débarrasser la valve de tout liquide.

Plonger les chiffons utilisés dans de l'eau ou conserver dans un emballage métallique fermé.

#### Rendement

Réaliser une surface d'essai.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 15 min.

Recouvrable: 16 h.

Mise en service: 24 h.

#### Densité

Ca. 0,87 kg/l.

#### Aspect

Mat.

### 4. SÉCURITÉ

#### Sécurité

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Eviter de déverser dans l'environnement.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**