

JARDIN

Xyladecor

Lasure Bois de jardin Spray



1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois décoratif, pulvérisable et à base d'eau. Spécialement développé pour traiter le bois de jardin avec un pistolet peinture. Application rapide avec un minimum d'efforts : 1 m² peut être pulvérisé en moins d'une minute.

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des écrans de jardin, bois de jardin, clôtures, etc. par pulvérisation. Adapté pour du bois non lissé ou du bois raboté grossièrement. Le produit est peu odorant et sèche rapidement. Protège durablement le bois contre la pluie et les rayons du soleil. Convient comme première couche et comme couche d'entretien pour le bois déjà traité. Ne s'écaille pas.

Teintes

Chêne clair, Brun récolte, Brun d'automne, Vert forêt, Chêne forêt.

Emballage

5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf, non traité

La surface du bois à traiter doit être propre et saine.
Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray**.

Bois déjà traité en bon état

Nettoyer le support à la brosse ou par nettoyage haute-pression, éventuellement en combinaison avec le **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**.
Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray**.

Bois déjà traité en mauvais état

Éliminer toutes les couches existantes par ponçage. Nettoyer en profondeur avec le **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Traiter le bois attaqué localement avec 1 couche de **Xyladecor Combi**.

Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray**.

3. MODE D'APPLICATION

Appliquer à l'aide d'un pistolet peinture. Assembler le pistolet peinture comme cela est indiqué dans le manuel. Bien agiter le **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray** et verser dans le pistolet peinture. Pour obtenir un bon résultat, travailler avec la buse à 30 cm de la surface à traiter. En principe, une couche suffit. Dans le cas d'un résultat inégal, appliquer immédiatement une deuxième couche après 4 heures de séchage. Ne pas utiliser le produit en dessous de 10°C. Prêt à l'emploi. Nettoyage du matériel et du pulvérisateur à l'eau.

Rendement

Max. 5 m²/litre/couche (en fonction de l'essence de bois et de l'absorption).

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 1 heure.
Recouvrable: 4 à 6 heures.

Densité

Ca. 1,06 kg/l.

Aspect

Satiné.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants appropriés et des lunettes de protection. Travailler par temps non venteux. Recouvrir les objets présents à proximité.

Stockage

Conserver le produit à l'abri du gel et à température ambiante le plus que possible.

La présente notice, datée juin 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tél. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

