

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR

Xyladecor

Lasure de Bois TQ



1. DESCRIPTION

Lasure transparente d'aspect satiné en phase solvantée. Teintable à la machine.

Domaine d'application

Permet d'appliquer une protection transparente teintée sur de la menuiserie extérieure et intérieure. La structure et le dessin du bois restent visibles.

Protège les menuiseries extérieures stables (châssis, portes, portes de garages..) contre les intempéries:

- évite le grisaillement du bois
- empêche l'infiltration d'humidité

Peut également être appliquée sur des châssis à l'intérieur, de la menuiserie intérieure et des meubles. Peut à l'intérieur être renforcé à l'aide d'un vernis acrylique.

Teintes

Voir carte de teintes.

Conditionnement

1l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois non traité

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.

Appliquer 1 couche de **Xylamon Primer Clear**.

Appliquer 2 à 3 couches de **Xyladecor Lasure pour Bois TQ**.

La teinte finale dépend de la couleur du bois.

Bois lasuré en bon état

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.

Appliquer 1 à 2 couches de Xyladecor **Lasure pour Bois TQ**.

La teinte finale dépend de la couleur originale du support.

Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de lasure ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi.
Application à la brosse et au rouleau.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

Max. 13 m²/litre/couche.

Séchage

A 23°C et 50% H.R.:

Hors collant: 5 h.

Recouvrable: 24 h.

Densité

Ca. 0,91 kg/l.

Aspect

Satiné.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel