

JARDIN

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR

Xyladecor Lasure Opaque TQ



1. DESCRIPTION

Lasure opaque à base de résines acryliques en dispersion. Teintable à la machine.

Domaine d'application

Permet d'appliquer une protection couvrante sur de la menuiserie extérieure et intérieure.

Laisse apparaître le relief du bois.

Protège les menuiseries extérieures (châssis, portes, portes de garage..) contre les intempéries.

Permet de repeindre d'anciennes lasure afin de camoufler des nuances.

Egalement applicable sur des châssis à l'intérieur, sur de la menuiserie intérieure dans des living, cuisines, salles de bains et chambres d'enfants. Peut en finition à l'intérieur être renforcé à l'aide d'un vernis acrylique.

Teintes

Voir cartes de teintes.

Egalement disponible en teintes RAL.

Emballage

1l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois non traité

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer une couche de **Xylamon Primer Clear**.

Terminer en appliquant deux couches de **Xyladecor Lasure Opaque TQ**.

Bois lasuré en bon état

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer deux couches de **Xyladecor Lasure Opaque TQ**.

Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de lasure ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi.

Application à la brosse et au rouleau. Appliquer dans le sens des veines du bois. Utiliser rouleau ou brosse appropriés.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Rendement

Max. 12 m²/litre/couche.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec: 1 h.

Recouvrable: 8 h.

Densité

Ca. 1,26 kg/l.

Aspect

Satiné.

4. Sécurité

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel