

Xyladecor

Vernis Multi-Usage Acryl Mat

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vernis multi usage mat à l'eau, à séchage rapide. Application intérieure.

Domaine d'application

Convient pour le traitement de la plupart des supports en bois tels que meubles, portes intérieures, chambranles, plinthes, frises etc. Séchage rapide. Résistant aux rayures. Maintient l'aspect naturel du bois. Non jaunissant. Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Teintes

Incolore.

Emballages

250 ml, 750 ml, 2,5 l.

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois non traité

Ponçage, dépolissage et dégraissage.

Appliquer une première couche de **Vernis Multi Usage Acryl Satin**, dilué de 10% avec de l'eau.

Ponçage fin.

Appliquer deux couches non diluées de **Vernis Multi Usage Acryl Mat**.

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.

Appliquer deux couches de **Vernis Multi Usage Acryl Mat**.

Une ancienne couche de vernis synthétique demande un ponçage convenable sans quoi il est préférable de remettre un vernis synthétique.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus).

Application à la brosse et au rouleau (brosse Chinex et rouleau Modacryl).

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la rugosité et la porosité du support.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec: 1 h.

Recouvrable: 6 h.

Densité

1,06 kg/litre.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

Stockage

1 an en emballage non ouvert à température ambiante.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel