

Hoe olie je een houten terras met een elektrische of manuele drukspuit?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je een tuinslang of hogedrukreiniger, een stof- en schuurborstel, harde sponzen, een blokborstel, handschoenen en een veiligheidsbril, een verfbak, een verfpotopener, een afdekzeil en afplaktape, **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout** én **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout** nodig.

1

Reinig het terras een eerste maal met water. Je kan ook een hogedrukreiniger gebruiken. Hanteer altijd een beperkte druk (max. 100 bar) en een open straal, om beschadiging van de houtnerf of streepvorming te voorkomen.

**2**

Scherm stenen, gras of struiken rondom het terras goed af met afdekzeil of karton.

**3**

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen voor de volgende stap.

Breng **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout** ruim aan op het natte hout met een blokborstel, drukspuit of vernevelaar.

Laat het product een kwartier inwerken.

Schrob het oppervlak tijdens het inwerken van de Krachtreiniger met een schuurborstel en behandel plaatselijk hardnekkige vlekken met een harde spons.

Spoel daarna met zuiver water tot er geen schuimvorming meer optreedt.

In geval van hardnekkige vlekken of sterke vervuiling, de behandeling herhalen.



4

Om het vergrijsde hout te ontgrijzen kan je **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout** gebruiken.

Draag hiervoor ook geschikte handschoenen en een veiligheidsbril.

Breng de Ontgrijzer, met behulp van een blokborstel, ruim aan op het natte hout.

Laat een vijftiental minuten inwerken.

Vervolgens spoelen met zuiver water.



Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking met olie of beits aan te brengen.



TIP

Nieuw terrashout hoeft je enkel te ontstoffen.

AFWERKINGSLAAG

Voor het oliën van een houten terras heb je een drukspuit, een brede langharige borstel, roerlatjes en een verfpotopener nodig.



AFWERKINGSLAAG

1

Vergeet niet om de olie goed op te roeren voor je hem in de drukspuit giet.



2

Monteer de manuele of elektrische drukspuit zoals in de handleiding beschreven staat.



3

Breng vervolgens een laag **Xyladecor Bangkirai Olie Spray** aan.

Voor het beste resultaat hou je de spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak.



4

Normaal volstaat één laag. Bij ongelijkmatig resultaat onmiddellijk naborstelen. Laat drogen en breng zo nodig een tweede laag aan.

Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout | <input type="checkbox"/> Handschoenen |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout | <input type="checkbox"/> Veiligheidsbril |
| <input type="checkbox"/> Tuinslang of hogedrukreiniger | <input type="checkbox"/> Verfbak |
| <input type="checkbox"/> Stof- en schuurborstel | <input type="checkbox"/> Verfpotpener |
| <input type="checkbox"/> Harde sponzen | <input type="checkbox"/> Afdekzeil |
| <input type="checkbox"/> Blokborstel | <input type="checkbox"/> Afplaktape |

AFWERKINGSLAAG

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Bangkirai Olie Spray | <input type="checkbox"/> Roerlatjes |
| <input type="checkbox"/> Drukspuit | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |
| <input type="checkbox"/> Brede langharige borstel | |