

TUIN

Xyladecor Bangkirai Olie



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende olie op waterbasis voor de behandeling van bangkirai tuinhout. Voedt het hout, vertraagt de vergrijzing ervan en maakt het beter waterafstotend. Dringt diep in het hout.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het behandelen van nieuw of licht verweerd bangkirai hout zoals terrassen, bruggetjes, schuttingen, bloembakken, enz. Bevat hoogwaardige oliën, is oplosmiddelvrij, gemakkelijk aan te brengen en droogt snel. Vertraagt vergrijzing van het hout. Toepasbaar op de meest gangbare harde houtsoorten (bangkirai, ipé, cumaru, itauba, jatoba, enz.).

Kleuren

Naturel.

Verpakkingen

1l; 2,5l en 3l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw of verweerd hout

Stof en los vuil verwijderen. Vervolgens reinigen met **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen. Indien nodig ontgrijzen met **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen.

Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Bangkirai Olie**.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor en tijdens gebruik goed omroeren.

Verwerking met langharige borstel in een dunne gelijkmatige laag.

Niet aanbrengen onder de 10°C.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met water. Spoelwater en olieresten niet door de gootsteen afvoeren maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Rendement

Ca. 8 m²/liter/laag.

Let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m²; ook verweerd hout dat ontgrijsd werd absorbeert meer.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: na 1 uur.

Beloopbaar: na 2 à 3 uur.

Dichtheid

Ca. 1 kg/l.

Aspect

Mat.

Na droging mat en transparant uitzicht waardoor het hout er opnieuw als nieuw uitziet. De behandeling met **Xyladecor Bangkirai Olie** veroorzaakt een lichte verkleuring van het hout.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Buiten gebruik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Bewaring

Vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel