

TUIN

Xyladecor Bangkirai Olie Spray



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende olie op waterbasis voor de behandeling van bangkirai tuinhout. Voedt het hout, vertraagt de vergrijzing ervan en maakt het beter waterafstotend. Dringt diep in het hout. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de **Xyladecor Power Sprayer**. 40 m² kunnen in minder dan 30 minuten gespoten worden, en dit alles met een minimale inspanning.

Toepassingsgebied

Beschermende olie voor het behandelen van terrassen in bangkirai hout. Toepasbaar op de meest gangbare harde houtsoorten (ipé, cumaru, itauba, jatoba, enz.). Deze olie mag ook gebruikt worden voor de behandeling van tuinhout in het algemeen.

Kleuren

Naturel.

Verpakkingen

2,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw of verweerd hout

Stof en los vuil verwijderen.

Reinigen met **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen.

Sterk verweerd hout ontgrijzen met **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen.

Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Bangkirai Olie Spray**.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Aanbrengen m.b.v. de **Xyladecor Power Sprayer**. De **Xyladecor Power Sprayer** monteren zoals in de handleiding beschreven. **Xyladecor Bangkirai Olie Spray** goed schudden en in de **Xyladecor Power Sprayer** gieten. Spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak houden.

Normaal volstaat één laag. Bij ongelijkmatig resultaat onmiddellijk naborstelen en eventueel een tweede laag aanbrengen na een wachttijd van circa 3 uur.

Niet verwerken bij minder dan +10°C.

Gebruiksklaar.

Gereedschap reinigen met leidingwater. Spoelwater en olieresten niet door de gootsteen afvoeren maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Rendement

Ca. 7 m²/liter/laag.

Let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m²; ook verweerd hout dat ontgrijsd werd absorbeert meer.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h.

Overschilderbaar: 3 h.

Dichtheid

Ca. 1 kg/l.

Aspect

Transparant mat.

De behandeling met **Xyladecor Bangkirai Olie Spray** veroorzaakt een lichte verkleuring van het hout.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Buiten gebruik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik.

Bewaring

Vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel