

TUIN

Xyladecor Bielzen & Palen



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Beschermend houtverfraaiingsproduct op solventbasis. Duurzame bescherming van nieuw of reeds behandeld tuinhout. Gebruiksvriendelijk alternatief voor carbolineum, behoudt zijn kleur langer en heeft een milde geur.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het behandelen van nieuwe of met carbolineum behandelde bielzen in tuinen, langs paden en terrassen. Eveneens geschikt voor hekken, schuttingen, afsluitingen, pergola's, enz. Bevat speciale solventen die het mogelijk maken met carbolineum behandeld hout te herbehandelen.

Kleuren

Donkerbruin.

Verpakkingen

1l; 2,5l en 6l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout en onbehandeld hout

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof, mos en los vuil verwijderen. Voor reeds met carbolineum behandelde bielzen, volstaat meestal één laag **Xyladecor Bielzen & Palen**. Op nieuwe bielzen twee lagen **Xyladecor Bielzen & Palen** aanbrengen.

Reeds behandeld hout

Ondergrond voorbereiden door droog afborstelen, schuren of reiniging onder hoge druk. Door schimmel of insecten aangetast hout curatief behandelen met **Xyladecor Combi**. Preventief beschermen tegen insecten en blauwschimmel kan met **Xyladecor Tuinhoutbeschermer**. Laten drogen. Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Bielzen & Palen** in functie van de gewenste kleur en dekkraft.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
Gebruiksklaar.
Verwerking met een brede, langharige borstel.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

Max. 15 m²/liter/laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 5 h.

Overschilderbaar: 16 h.

Ingebruikname: 24 h.

Dichtheid

Ca. 0,99 kg/l.

Aspect

Lage zijdeglans.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Buiten gebruik van kinderen houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Damp en/of spuitnevel niet inademen. Enkel gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel