

HUIS BINNEN

HUIS BUITEN

Voorheen

Xylamon

XyladecorCombi



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos impregneermiddel bestemd om houten constructies preventief en curatief te behandelen tegen schimmels, houtrot en houtworm. Dringt diep in het hout.

Toepassingsgebied

Preventief en curatief beschermen van houten constructies binnen en buiten zoals daktimmer, plankenvloeren, trappen, buitenschrijnwerk, tot zelfs beeldhouwwerk toe.

Bestrijdt ook de huisboktor, boor- en klopperkevers, spinthoutkever en hun larven.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

750ml, 2,5l, 5l en 25l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Combi**.

Hout aangetast door houtrot en schimmels

Aangetaste houtdelen verwijderen tot op gezonde hout. Lokaal behandelen met 2 lagen **Xyladecor Combi**. Houten constructie verder herstellen met een houtreparatiemiddel van Polyfilla.

Hout aangetast door de houtworm

Eventueel aanwezige verf- of vernislagen verwijderen tot op het kale hout.

Xyladecor Combi op verschillende plaatsen in het hout injecteren met behulp van een injectienaald. Twee toepassingen uitvoeren tot verzadiging van de ondergrond.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.

Verwerking met de borstel, door injectie of door te dompelen.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

Curatief: max. 3m²/l.

Preventief: max. 5m²/l.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h.

Overschilderbaar : 2 à 4 dagen.

Dichtheid

Ca. 0,81 kg/l.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Actieve bestanddelen

Propiconazole: 7,5 g/l.

Permethrine: 2 g/l.

Verkoopstoelating

Toelating van het Ministerie van Volksgezondheid: Toelatingsnummer: 3490B

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel