

HUIS BUITEN

Xyladecor Gevelbetimmeringen



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Licht filmvormend gekleurd houtbeschermingsproduct op basis van alkydharsen, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van houten gevelbekledingen. De beitslaag is beschermd tegen schimmel en groenaanslag.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten gevelbekledingen en meer bepaald cederen bekledingen.

Eigenschappen

Mat houtimpregneermiddel met fungicide eigenschappen. Beschermt tegen de weersinvloeden: vertraagt de vergrijzing van het hout en beschermt tegen regenwater. Zeer soepel, vochtregulerend en niet afbladderend. Goed indringend vermogen. Houttekening en houtstructuur blijven zichtbaar.

Opmerking: voor een optimale UV-bescherming Xyladecor Gevelbetimmeringen Kleurloos enkel gebruiken op reeds gekleurd hout.

Aspect

Mat. Na het aanbrengen van drie lagen en afhankelijk van de porositeit van het hout komt er een lichte zijdeglans tevoorschijn.

Kleuren

Cérusé, Vergrijsd, Kleurloos, Ceder en Naturel.

Verpakkingen

2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Het hout moet voldoende droog zijn (max.16% vocht) bij behandeling. Stofvrij maken en ontvetten. Aanbrengen van 3 lagen **Xyladecor Gevelbetimmeringen**.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten. Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Gevelbetimmeringen**.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout. Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met een langharige borstel.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l per laag, afhankelijk van de porositeit van het hout.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 4 à 6 h.

Overschilderbaar: minstens 18 h.

Dichtheid

Ca. 0,91 kg/l.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

