

Xyladecor Multigebruik Vernis Acryl Satin

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende zijdeglanzende multigebruik vernis op waterbasis. Voor binnengebruik.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van de meeste houten ondergronden zoals meubilair, binnendeuren, deuroplijstingen, plinten, lambriseringen enz. Sneldrogend en krasvast met een mooie decoratieve zijdeglans als resultaat. Niet vergelend. Ook toepasbaar op oude vernissen in goede staat mits grondige voorbereiding.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

250 ml, 750 ml, 2,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van een eerste verdunde laag **Multigebruik Vernis Acryl Satin** (verdunnen met ongeveer 10% water).

Fijn schuren.

Aanbrengen van twee onverdunde lagen **Multigebruik Vernis Acryl Satin**.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen grondig schuren.

Aanbrengen van twee lagen **Multigebruik Vernis Acryl Satin**.

Op een oude synthetische vernis dient grondig geschuurd te worden, zo niet dan wordt er bij voorkeur opnieuw geschilderd met een synthetische vernis.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).

Verwerking met borstel en rol (Chinex borstel of modacryl rol).

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droog: 1 uur.

Overschilderbaar: 6 uur.

Dichtheid

1,06 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Houdbaarheid

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel