

HUIS BUITEN

HUIS BINNEN

Xyladecor Primer Clear

Voorheen

Xylamon

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze grondlaag op basis van alkydharsen. Beschermt het hout preventief tegen schimmels, houtrot en houtworm. Dringt diep in het hout.

Toepassingsgebied

Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) tegen weersinvloeden. Ideale grondlaag voor afwerkingen zoals **Xyladecor Ramen & Deuren** en **Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus**.

Ook toepasbaar op ramen binnenshuis.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l ; 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Fijn schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 1 laag **Xyladecor Primer Clear**.

Afwerken met 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren** of **Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus**.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Ramen & Deuren** of **Xyladecor Ramen & Deuren UV-Plus**.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met borstel en rol.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

10 - 15 m²/liter/laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h.

Overschilderbaar: 16 h.

Dichtheid

Ca. 0,82 kg/l.

Aspect

Mat.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Actieve bestanddelen

Propiconazole: 7,6 g/l.

Permethrine: 0,4 g/l.

Verkoopstoelating

Toelating van het Ministerie van Volksgezondheid: 3590B.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel