

TUIN

HUIS BINNEN

Xyladecor Teakolie Waterproof



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Natuurlijke beschermende olie op solventbasis voor het behandelen van teakhout, met extra was voor optimale waterbestendigheid. Verrijkt de natuurlijke schoonheid van hout en vervangt de natuurlijke oliën in verweerd hout. Ideale bescherming tegen weersinvloeden. Bevat plantaardige olie. Helpt ook de natuurlijke kleur en uitzicht van nieuw meubilair te bewaren.

Toepassingsgebied

Voor alle teakhout binnen- en buiten, nieuw en verweerd. Vervangt de natuurlijke oliën in verweerd hout. Regelmatig aanbrengen helpt het vergrijzen van het hout te voorkomen en de oorspronkelijke kleur van het meubilair te bewaren. Ook toepasbaar op andere hardhouten tuinmeubelen.

Kleuren

Naturel.

Verpakkingen

1l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Vuil en vet verwijderen met de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**. Naspoelen met water en laten drogen.

Een ruime laag **Xyladecor Teakolie Waterproof** met een borstel aanbrengen. Na 15 minuten overtollig product met een propere doek afvegen.

Indien nodig een tweede laag op dezelfde manier aanbrengen. Vóór hergebruik het meubel grondig laten drogen..

Verweerd hout

Vuil en vet verwijderen met de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout** en naspoelen. Verder **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout** gebruiken om de oorspronkelijke houtkleur te herstellen. Goed naspoelen met water en laten drogen. Hout lichtjes schuren om een gladde oppervlakte te bekomen en ontstoffen.

Een ruime laag **Xyladecor Teakolie Waterproof** met een borstel aanbrengen. Na 15 minuten overtollig product met een propere doek afvegen.

Een tweede laag op dezelfde wijze aanbrengen.

Ingeval van verweerd hout kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn.

Vóór hergebruik het meubel grondig laten drogen.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Verwerking met borstel of doek.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

Gebruikte doeken onder water dompelen of wegsteken in een gesloten metalen verpakking.

Rendement

Max. 25 m²/liter/laag.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 15 min.

Overschilderbaar: 16 h.

Ingebruikname: 24 h.

Dichtheid

Ca. 0,87 kg/l.

Aspect

Mat.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voorkom lozing in het milieu.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel