

TUIN

# Xyladecor Tuinghoutbeits Waterproof



## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra duurzaam houtbeschermingsproduct op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van tuinghout. Bevat 10x meer was dan gewone tuinghoutbeitsen en maakt daardoor het behandelde oppervlak beter waterafstotend. Het product is ademend, milieuvriendelijk, decoratief en weersbestendig.

### Toepassingsgebied

Ideaal om tuinghout, tuinschermen, afsluitingen e.a. langdurig tegen weersinvloeden te beschermen. Geschikt voor ruw en ongeschaafd tuinghout. Het product is reukarm en sneldrogend. Schilfert niet af. Het kan ook worden toegepast op onder druk geïmpregneerd hout of op hout dat vroeger met carbolineum werd behandeld.

### Kleuren

Rustieke eik en Lichte eik.

### Verpakkingen

5l

## 2. ONDERGROND / SYSTEMEN

### Nieuw onbehandeld hout

Ondergrond moet droog en proper zijn.  
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Tuinghoutbeits Waterproof**.

### Reeds behandeld hout in goede staat

Ondergrond droog afborstelen of reinigen met behulp van een hogedrukreiniger, al dan niet in combinatie met de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**.  
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Tuinghoutbeits Waterproof**.

### Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen door te schuren.  
Grondig reinigen met de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**.  
Aangetast hout lokaal behandelen met 1 laag **Xyladecor Combi**.  
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Tuinghoutbeits Waterproof**.

### 3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor en tijdens gebruik goed omroeren.

Gelijkmatig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf.

Niet aanbrengen bij regenachtig weer of bij een temperatuur lager dan 10°C.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met water.

Niet geschikt voor spuitapplicatie.

#### Rendement

Max. 6 m<sup>2</sup>/liter/laag, in functie van de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

#### Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h.

Overschilderbaar: 4 à 6 h.

#### Dichtheid

Ca. 1,13 kg/l.

#### Aspect

Mat.

### 4. VEILIGHEID EN BEWARING

#### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

#### Bewaring

Vorstvrij en zoveel mogelijk bij kamertemperatuur bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**