

Plan en étapes

Comment huiler une terrasse en bois ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous aurez besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'une brosse à récurer, d'éponges dures, d'une brosse carrée, de gants et de lunettes de sécurité, d'un seau, d'une bâche de protection et du Décrassant pour tous bois extérieurs Xyladecor.

Etape 1

La première fois, nettoyez les meubles de jardin à l'eau. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyeur haute pression. Utilisez-le toujours à une pression déterminée (max. 100 bars) et un rayon ouvert, pour éviter d'endommager le grain du bois ou de laisser des traces.



Etape 2

Protégez les pierres, le gazon ou les buissons autour de la terrasse avec une bâche de protection ou du carton.

Etape 3

Portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés pour la prochaine étape. Appliquez le Décrassant pour tous bois extérieurs Xyladecor. Nettoyez ensuite le bois humide avec une brosse carrée.



Laissez agir le produit pendant 15 minutes. Pendant que le Décrassant agit, frottez la surface avec une brosse à récurer et traitez les taches tenaces localement avec une éponge dure. Rincez ensuite à l'eau propre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de formation de mousse. Dans le cas de taches tenaces ou de salissures importantes, répétez le traitement.



Etape 4

Si le bois de votre terrasse présente encore des parties grises, vous pouvez utiliser le Dégriseur pour tous bois extérieurs Xyladecor.

Portez à cet effet des gants adaptés et des

lunettes de sécurité. Appliquez généreusement le Dégriseur sur le bois humide à l'aide d'une brosse carrée.

Laissez agir pendant une quinzaine de minutes. Poncez ensuite avec une éponge dure et rincez abondamment à l'eau pure. Laissez bien sécher avant d'appliquer une finition à l'huile ou une lasure.

TIP!

Le bois neuf de terrasse doit uniquement être dégraissé avec un thinner synthétique, poncez légèrement et dépoussiérez.



FINITION

Pour huiler une terrasse en bois, il vous faut un large pinceau à longs poils, des bâtonnets pour mélanger, un ouvre-pot de peinture, des chiffons non pelucheux et **Xyladecor Huile Terrasse**.

Etape 5

N'oubliez pas de bien mélanger l'huile avant et pendant l'utilisation.



Etape 6

Appliquez une couche d'huile de terrasse Xyladecor. Pour ce faire, utilisez un large pinceau à longs poils. Laissez pénétrer l'huile pendant 15 minutes et retirez ensuite (si nécessaire) l'excédent d'huile avec un chiffon ou un tissu qui ne peluche pas.



Etape 7

Appliquez une deuxième couche de l'huile de terrasse Xyladecor de la même manière (et si nécessaire une troisième couche). Laissez bien sécher et profitez du résultat final !

Conseil : répétez le traitement chaque année pour un résultat optimal. N'appliquez pas si la température est inférieure à 10 °C.