

Stappenplan

Hoe olie je een houten terras?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je een tuinslang of hogedrukreiniger, een stof- en schuurborstel, harde sponzen, een blokborstel, handschoenen en een veiligheidsbril, een verfbak, een verfpotopener, een afdekzeil en afplaktape, Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout én Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout nodig.

Stap 1

Reinig het terras een eerste maal met water. Je kan ook een hogedrukreiniger gebruiken. Hanteer altijd een beperkte druk (max. 100 bar) en een open straal, om beschadiging van de houtnerf of streepvorming te voorkomen.



Stap 2

Scherp stenen, gras of struiken rondom het terras goed af met afdekzeil of karton.

Stap 3

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen voor de volgende stap. Breng Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout ruim aan op het natte hout met een blokborstel, drukspuit of vernevelaar. Laat het product een kwartier inwerken. Schrob het oppervlak tijdens het inwerken van de Krachtreiniger met een schuurborstel en behandel plaatselijk hardnekkige vlekken met een harde spons. Spoel daarna met zuiver water tot er geen schuimvorming meer optreedt. In geval van hardnekkige vlekken of sterke vervuiling, de behandeling herhalen.



Stap 4

Indien je terrashout nog grijze delen heeft, kan je Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout gebruiken. Draag hiervoor ook geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Breng de Ontgrijzer, met behulp van een blokborstel, ruim aan op het natte hout. Laat een vijftiental minuten inwerken.

Vervolgens naschuren met een hard spons en grondig naspoelen met zuiver water. Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking met olie of beits aan te brengen.

TIP!

Nieuw terrashout hoeft enkel te ontvetten met synthetische thinner, lichtjes op te schuren en te ontstoffen.



AFWERKING

Voor het oliën van een houten terras heb je een brede langharige borstel, niet pluizende doeken, roerlatjes, een verfpotopener en **Xyladecor Terrasolie** nodig.

Stap 5

Vergeet niet om de olie voor en tijdens het gebruik goed op te roeren.



Stap 6

Breng een laag Xyladecor Terrasolie aan. Gebruik hiervoor een brede langharige borstel. Laat de olie 15 min indringen en neem nadien (indien nodig) de overtollige olie weg met een niet pluizende doek of vod.



Stap 7

Breng op dezelfde manier een tweede laag (en indien nodig een derde laag) Xyladecor Terrasolie aan. Laat goed drogen en geniet van je eindresultaat!

Jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat. Niet aanbrengen onder 10°C.

Geniet van je resultaat!